

# Wyroby dodatkowe do podkładów podłogowych

## weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

### ZASTOSOWANIE

Siatka podłogowa **weber.floor 4945 (maxit floor 4965)** przeznaczona jest do zbrojenia samopoziomujących zapraw podłogowych wykonywanych:

- na izolacjach akustycznych z wełny mineralnej lub styropianu
- na warstwie oddzielającej (podkłady pływające)
- na spękanych, słabszych podłożach
- na podłożach drewnianych
- w systemach ogrzewania podłogowego

### DANE TECHNICZNE

- splot gazejski
- odporna na alkalia
- szerokość 1 m
- gęstość powierzchniowa ok. 165 g/m<sup>2</sup>
- wymiary oczek 10x10 mm

### OPAKOWANIE

100 m<sup>2</sup>

## weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki

### ZASTOSOWANIE

**weber.floor 4965 (maxit floor 4965)** przeznaczona jest do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych. **weber.floor 4965 (maxit floor 4965)** należy przyklejać na zagruntowane podłoże, gdy grunt jest już suchy. Po wstępnym związaniu ułożonej zaprawy samopoziomującej paski z gąbki należy usunąć, aby trwale nie połączyły się z podłożem i zaprawą samopoziomującą. Nie stosować jako profilu dylatacyjnego.

### PRZEKRÓJ

15x15 mm lub 30x30 mm

### OPAKOWANIE

50 mb