

Wyroby dodatkowe do podkładów podłogowych

Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**

Samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki **weber.floor 4960**

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Siatka podłogowa **weber.floor 4945 (maxit floor 4965)** przeznaczona jest do zbrojenia samopoziomujących zapraw podłogowych wykonywanych:

- > na izolacjach akustycznych z wełny mineralnej lub styropianu
- > na warstwie oddzielającej (podkłady pływające)
- > na spękanych, słabszych podłożach
- > na podłożach drewnianych
- > w systemach ogrzewania podłogowego

DANE TECHNICZNE

- > splot gazejski
- > odporna na alkalia
- > szerokość 1 m
- > gęstość powierzchniowa około 165 g/m²
- > wymiary oczek 10 x 10 mm

OPAKOWANIE

- > 100 m²

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.floor 4960 (maxit floor 4960) przeznaczony jest do wykonywania pionowych dylatacji obwodowych przed ułożeniem zapraw podłogowych. Stosować wokół wszystkich ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. elementów „przebijających” podłogę. Dzięki wysokiej elastyczności kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych i posadzek oraz izoluje akustycznie podkłady i podłogi pływające - zapobiega powstawaniu mostków akustycznych.

OPAKOWANIE

- > przekrój 5 x 30 mm - 15 mb
- > przekrój 7 x 50 mm - 10 mb

Wyroby dodatkowe do podkładów podłogowych

Samoprzylepna taśma z gąbki **weber.floor 4965**

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.floor 4965 (maxit floor 4965) przeznaczona jest do wydzielenia pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych. **weber.floor 4965 (maxit floor 4965)** należy przyklejać na zagruntowane podłoże, gdy grunt jest już suchy. Po wstępnym związaniu ułożonej zaprawy samopoziomującej paski z gąbki należy usunąć, aby trwale nie połączyły się z podłożem i zaprawą samopoziomującą. Nie stosować jako profilu dylatacyjnego.

PRZEKRÓJ

>15 x 15 mm lub 30 x 30 mm

OPAKOWANIE

>50 mb