

Płyn gruntujący pod tynki cienkowarstwowe i pod izolację ze styropianu weber PG215

OPIS PRODUKTU

Płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia, do stosowania na podłoża mineralne (tynk cementowo-wapienny, żywiczne, beton, bloczki gipsowe itp.).

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- > paroprzepuszczalny
- > mrozoodporny po wyschnięciu
- > poprawia przyczepność podłoża
- > redukuje chłonność podłoża
- > tworzy chropowatą powierzchnię po wyschnięciu
- > dostępny w 2 kolorach

KOLORYSTYKA

- > biały (numer koloru gruntu: W000)
- > beżowy (numer koloru gruntu: D000)

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe oraz do gruntowania chłonnych podłoży przed przyklejaniem płyt styropianowych.

PODŁOŻE

Wszelkie podłoża mineralne, w tym tynki cementowo-wapienne, tynki żywiczne, beton, bloczki gipsowe itp.

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

Podłoże musi być stabilne, nośne, równe, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed nakładaniem płyn gruntujący **weber PG215** należy wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Nie rozcieńczać wodą - może to spowodować zmianę właściwości płynu gruntującego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wymieszany płyn gruntujący **weber PG215** nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla. Starannie rozprowadzać w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasyczone. Pozostawić do wyschnięcia (około 12 godzin). Narzędzie po użyciu natychmiast umyć wodą.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Płyn gruntujący **weber PG215** należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiadrach, chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGI

Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE / ZUŻYCIE

- > około 0,25 - 0,4 kg / m²

OPAKOWANIE

- > wiadra 5 kg i 20 kg
- > Atest Higieniczny 16/779/18/2007