



weber PG225 preparat gruntujący

OPIS PRODUKTU

Barwiony w masie preparat gruntujący w postaci gotowej do użycia, przeznaczony do stosowania na podłoża mineralne. Preparat służy do barwnego gruntowania pod tynki dekoracyjne w złożonym systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS) opartym o izolację ze styropianu, o nazwie handlowej **weber.therm DECOR**.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobre krycie
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje chłonność podłoża
- Posiada nowoczesne zabezpieczenie powłokowe przeciwko porastaniu przez algi i grzyby
- Dostępny w 5 kolorach, możliwość dorobienia kolorów na życzenie

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Gruntowanie podłoża pod dekoracyjne tynki cienkowarstwowe w systemie **weber.therm DECOR**.
- Poprawianie przyczepności tynków cienkowarstwowych do podłoża.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Do zastosowań wyłącznie na ścianach pionowych. Nie zaleca się stosowania preparatu na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylnych do poziomu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka.

W systemie ociepleniowym **weber.therm DECOR** podłoże pod preparat gruntujący **weber PG225** stanowi zaprawa klejowo-szpachlowa **weber KS125** wraz z zatopioną siatką zbrojącą **weber PH914**.

Zaprawa powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Warstwa zbrojona powinna mieć grubość min. 3 mm – 5 mm. Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla.

Inne podłoża

W przypadku innych podłoży nieopisanych w tej karcie technicznej, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Preparat gruntujący **weber PG225** jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wymieszany preparat gruntujący **weber PG225** nakładać przy pomocy pędzla. Starannie rozprowadzać w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 12 godz.) . Narzędzie po użyciu natychmiast umyć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA WYROBU

Prace związane z nakładaniem preparatu gruntującego **weber PG225** należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz schnięcia preparatu gruntującego należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

KOLOR

Preparat gruntujący **weber PG225** dostępny jest w gamie 5 kolorów wg kolornika **weber COLOR NAVIGATOR**:

- LA92
- LA84
- LA94
- AL94
- AM14

Przy domawianiu produktu, w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych, zalecamy podać numer partii produkcyjnej, do której domawiany jest produkt. Numer partii zamieszczony jest na etykiecie.

Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: ilość nakładanych warstw, kolor masy tynkarskiej układanej na za-gruntowanej powierzchni, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.

DANE TECHNICZNE	
Gęstość objętościowa	1,48 +/- 10% g/cm ³
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Zużycie preparatu gruntującego na równym podłożu	0,3 – 0,35 kg/m ²
Termin przydatności	12 miesięcy od daty produkcji
Kolorystyka wg kolornika weber COLOR NAVIGATOR	5 kolorów
Rozwiązania weber.therm	weber.therm DECOR
Dokument odniesienia	AT-15-8629/2011 wyd. ITB

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Preparat gruntujący **weber PG225** należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych wiadrach, chronić przed mrozem i przed wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem gruntującym. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGI

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

OPAKOWANIE

Wiadra 5 i 20 kg, palety 270 i 320 kg.